

Produktbeschreibung und Anwendung:

Komfortunterlage für dimensionsstabile Teppichböden, vereint die Vorteile der vollflächigen Verlegung für den optimalen Gehkomfort und die einfache Wiederaufnahme durch die selbsthaftende Unterseite.

- Unterseite selbsthaftend
- Schnelle und leichte Verlegung
- sehr gut planlegend
- leicht wiederaufnahmefähig
- hoher Gehkomfort
- für den Innenbereich



Technische Daten:

Allgemeine Produktdaten	
Material	Latexgebundenes Synthetik-Vlies
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-158. 10-243
Materialdicke	6 mm
Rollenbreite	1,37 m
Rollenlänge	22 m
Trittschallminderung	bis zu 26 dB nach ISO 1140-3:2010
Wäremdurchlasswiderstand	0,14 m ² K/W (R) nach EN12667, ISO 8302
Flächengewicht	900 g/m ²
Brandverhalten	Cfl-s1 nach EN ISO 9239-1 (ohne Oberbelag)

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss der VOB DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ entsprechen, somit eben, fest, rissfrei, trocken, sauber, saugfähig sowie druck- und zugfest sein. Trennende Substanzen, Lacke, Wachs, Öle, Rost, Gips Spuren oder anderweitige Haftfestigkeit beeinträchtigende Stoffe müssen entfernt werden. Zement- und Calciumsulfatestriche müssen angeschliffen und abgesaugt werden. Der Restfeuchtegehalt des Untergrundes darf entsprechend geltender Normen und Regeln des Fachs die vorgegebenen Grenzwerte nicht übersteigen. Den Untergrund entsprechend den geltenden Normen und Regeln des Fachs prüfen und bei Mängeln Bedenken anmelden. Je nach Untergrund bzw. Einsatzbereich geeignete JOKA Grundierungen und Spachtelmassen verwenden. Altbeläge, wie z. B. PVC- /CV-Belägen, Linoleum, Stein- und Keramikböden sowie beschichteten Böden, wenn der vorhandene Altbelag nicht entfernt oder beschädigt werden soll, müssen vollflächig fest liegen und frei von Pflege und Trennmittelschichten sein. Die Fugen bei keramischen Fliesen sollten 1 mm nicht übersteigen.



PRODUKTDATENBLATT

JK 108 JOKAsoft

- Trittschalldämmung -



Verarbeitung bei schwimmender Verlegung:

- (1) Unterlagsbahnen parallel zur vorgesehenen Bahnrichtung des Textilbelags, aber mit versetztem Stoß, mit der selbhaftenden Seite zum Untergrund auslegen und zuschneiden, zum schneiden am besten die JOKA-Hakenklinge verwenden.
- (2) Zu allen aufgehenden Bauteilen einige Millimeter Abstand halten.
- (3) Die Nähte des neuen Teppichbodens sollen parallel, aber um ca. 20 cm bis mittig versetzt zu den Stößen der Unterlage angeordnet sein
- (4) Verklebung des Teppichbodens unter Berücksichtigung der Klebstoffempfehlungen.

Vorsichts- und Sicherheitshinweise:

Lagerfähigkeit ca. 1 Jahr stehend, ohne direkte Sonnen- und Witterungseinflüsse. Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Unter Arbeitsplätzen mit Stuhlrollenbelastung sind Bodenschutzmatte vorzusehen. Die Angaben der Belagshersteller sind zu beachten. Die JK 108 sollte vor der Verlegung mindestens 24 Stunden in den zu verlegenden Räumlichkeiten akklimatisiert sein. Nicht geeignet unter Fliesenbeläge aller Art, Linoleum, Kautschuk und Polyolefin-Beläge, Textilbeläge mit starkem Rapport- oder Nahtverzug insbesondere Naturfaser-Textilbeläge wie Sisal- und Kokosbeläge, oder nicht genügend dimensionsstabilen Textilbelägen. Die JK108 ist geeignet für die Nass-Shamponier- und Sprühextraktions Reinigung nach RAL 991 A2

Arbeitsschutz:

Die JK 108 erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen.

Entsorgung:

Verschnittreste sowie Verbundreste aus Oberboden und Unterlage sind Gewerbe- und Baustellenabfälle und sind gemäß der örtlichen Abfallrichtlinien zu entsorgen.