

**JOKA®****DOP AUSPAR0660****Leistungserklärung gemäß Bauproduktverordnung**

[Richtlinie 305/2011/EWG (BauPVO) vom 24.April.2011 für Bauprodukte]

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Mehrschichtparkettelemente Landhausdiele nach EN 13498
2. Typen-, Chargen-, oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Classic Parkett Calgary
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen:
Fußbodenbelag für trockene Innenräume zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
JOKA®, W. & L. Jordan GmbH, Töpfenhofweg 41-44, 34134 Kassel, Deutschland
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
./.
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:
System 3
7. Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.


Notifizierte Stelle:**Exova Warringtonfire, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt, Deutschland****TÜV RheinlandLGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Deutschland****nicht zutreffend**

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend
9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Dfl-s1	EN 14342:2005+A1:2008
Gehalt an Pentachlorophenol	≤ 5 ppm	EN 14342:2005+A1:2008
Formaldehydemission	E1	EN 14342:2005+A1:2008
Rutschhemmung	46 SRT-nass 103 SRT-trocken (Naturöl) / 29 SRT-nass 51 SRT-trocken (Lack)	EN 14342:2005+A1:2008
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	EN 14342:2005+A1:2008
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	EN 14342:2005+A1:2008
Elektrisches Verhalten (Antistatisch)	NPD	EN 14342:2005+A1:2008
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	0,077 m² K/W	EN 14342:2005+A1:2008
Biologische Dauerhaftigkeit	Klasse 1	EN 14342:2005+A1:2008
Wasserdichtheit	NPD	EN 14342:2005+A1:2008

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5. Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

Robert Horst, Prokurist
(Name und Funktion)**03.06.2013 Kassel**
(Datum und Ort)
(Unterschrift)