

JOKA
jest marką
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Karta danych produktu

JK 01

GOTOWY DO UŻYCIA DYSPERSYJNY PREPARAT GRUNTUJĄCY



Podkład do chłonnych jastrychów i podłoży mineralnych

- szybkoschnący
- do aplikacji na jastrychach cementowych i wapienno-siarczanowych
- rzadka konsystencja
- gotowy do użycia
- uniwersalne zastosowanie
- do zastosowań wewnątrz
- GISCODE D I – nie zawiera rozpuszczalników
- EMICODE EC I PLUS – bardzo niski poziom emisji
- zalecany wałek aplikacyjny:
wałek uniwersalny JOKA 25 cm (nr art.: 2010115)

Nr artykułu:
Przechowywanie:

Zużycie:
Czas schnięcia:

59451, kanister z tworzywa sztucznego 10 kg
12 miesięcy w nietwieranym, oryginalnym
pojemniku. Chronić przed mrozem.
ok. 150 g/m² w zależności od podłoża
podłoże musi dobrze wyschnąć
do prawie całkowitego utracenia lepkości
podłoża cementowe: ok. 2 godz.*
podłoża na bazie gipsu: ok. 6 godz.*
stare podłoża z pozostałościami kleju:
ok. 6 godz.*

* w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65%

ZASTOSOWANIE: Dyspersyjny preparat gruntujący do aplikacji przed szpachlowaniem z użyciem wszystkich cementowych i gipsowych mas szpachlowych JK. Szczególnie nadaje się do aplikacji na jastrychach cementowych i wapienno-siarczanowych, suchych podłożach betonowych, jastrychach suchych lub w przypadku aplikacji masy szpachlowej na masę szpachlową. Ponadto nadaje się również do stosowania na starych podłożach z występującymi na całej powierzchni, trwałymi i odpornymi na wodę osadami resztek kleju. Tylko do stosowania wewnątrz budynku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi spełniać normy, jak również być jednorodnie suche, trwałe, pozbawione pęknięć oraz czyste i wolne od substancji, które zmniejszają przyczepność. Podłoża należy z reguły przeszlifować, a następnie dokładnie odesać.

OBRÓBKA:

1. Zwrócić uwagę, aby pojemnik osiągnął temperaturę pokojową, a następnie dobrze wstrząsnąć i przelać zawartość do czystego wiadra.
2. Preparat gruntujący nakładać równomiernie cienką warstwą na podłoże przy użyciu wałka uniwersalnego JOKA i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Unikać powstawania kałuż.
3. Narzędzia po użyciu natychmiast oczyścić wodą.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZACHOWANIA OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA: GISCODE D I – nie zawiera rozpuszczalników zgodnie z TRGS 610. Podczas obróbki zasadniczo zaleca się stosowanie kremu ochronnego do skóry oraz wentylację pomieszczeń roboczych. Po przeschnięciu produkt jest neutralny zapachowo oraz bezpieczny dla człowieka i środowiska. Podstawowe warunki dla zapewnienia możliwie jak najlepszej jakości powietrza w pomieszczeniu po zakończeniu prac polegających na ułożeniu okładzin stanowią zgodne z normami warunki układania oraz dobrze przeschnięte podłoża, powłoki gruntujące i masy szpachlowe.

UTYLIZACJA: Pozostałości produktu należy w miarę możliwości zebrać i ponownie wykorzystać. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby. Opróżnione z resztek, wyskrobane, wzgl. wolne od cieczy pojemniki nadają się do recyklingu. Pojemnik z płynnymi resztkami zawartości oraz zebrane płynne pozostałości produktu stanowią odpad specjalny. Opakowanie z utwardzonymi resztkami zawartości stanowi odpad budowlany.

Powyższe informacje są oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Nie mamy możliwości wpływu ani kontroli w odniesieniu do materiałów stosowanych w połączeniu oraz różnych warunków towarzyszących obróbce. Dlatego jakość Państwa pracy zależy w szczególności od fachowej oceny warunków panujących na miejscu i zastosowania produktu. Przestrzegać wytycznych producentów okładzin dotyczących ich układania. Z chwilą publikacji niniejszej karty danych produktu wszystkie poprzednie karty danych produktu tracą ważność.

JOKA® **INKU**

05/2019