

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

CV- Traffic 25

1. Zachowanie wartości:

Aby zapewnić trwałość okładziny podłogowej CV oraz niezmienną radość z jej posiadania, należy bezwzględnie przestrzegać następujących wskazówek w celu zachowania wartości!

Wybór kolorystyki okładziny podłogowej CV ma duży wpływ na widoczność zanieczyszczeń. Średnie kolory są w tym przypadku korzystniejsze niż jasne lub bardzo ciemne. Na widoczność zanieczyszczeń ma wpływ również wzór.

Okładzina podłogowa CV wymaga od samego początku bezwzględnej ochrony przed wnoszeniem brudu poprzez tworzenie odpowiednio dużych stref z wycieraczkami w obszarach wejściowych, korytarzach i problematycznych strefach wewnątrz budynków. Działania te należy uwzględnić już na etapie projektu budowlanego, ponieważ przede wszystkim systemy absorpcji dużych zanieczyszczeń mogą wymagać zastosowania specjalnych rozwiązań montażowych.

Strefa skutecznego zatrzymania zanieczyszczeń powinna być na tyle duża, aby można przejść po niej, wykonując więcej niż trzy kroki. Oczywiście tego typu miejsca gromadzenia brudu w praktyce nie mogą być wystarczająco duże – im większe, tym skuteczniejsze. Oprócz tego wycieraczki tekstylne nie powinny być ułożone tylko w strefach wejściowych, lecz również w przejściach z działu produkcyjnego do administracyjnego, przed windami i wewnątrz wind, przed ruchomymi schodami – krótko mówiąc, wszędzie tam, gdzie należy spodziewać się dużej ilości wnoszonego brudu. Oczywiście systemy te wymagają również regularnej pielęgnacji, aby zapewnić sukces. Doświadczenia pokazały, że strefa absorpcji zanieczyszczeń o długości ok. pięciu metrów jest w stanie przechwycić blisko 90% wnoszonego brudu. Codzienne cykliczne czyszczenie jest bezwzględnie konieczne, aby strefy wycieraczek same nie stały się źródłem brudu.

W celu ochrony okładziny podłogowej kółka biurowych krzeseł, wózków na akta i kontenerów na kółkach muszą być wyposażone w miękkie powierzchnie toczne / kółka zgodnie z normą DIN EN 12529. Ponadto istnieje możliwość ochrony podłogi w tych intensywnie eksploatowanych strefach za pomocą odpowiednich mat ochronnych.

Aby zagwarantować trwałość okładziny podłogowej CV w obiektach, konieczne jest opracowanie planu czyszczenia.

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

CV- Traffic 25

2. Czyszczenie po zakończeniu montażu

Pierwsze czyszczenie po zakończeniu montażu powinno być w miarę możliwości „czyszczeniem na sucho” z użyciem mocnego odkurzacza, aby usunąć większe zanieczyszczenia. Następnie wyczyścić okładzinę podłogową CV poprzez przetarcie delikatnie zwilżoną szmatką, aby usunąć uwarunkowane produkcją pozostałości i zanieczyszczenia budowlane. W tym celu użyć środka czyszczącego, który nadaje się do podłóg elastycznych, przestrzegając zalecenia dotyczącego dozowania.

3. Czyszczenie bieżące

Do usuwania luźnego brudu nadaje się sucha, miękka szczotka lub odkurzacz z dyszą do podłóg twardych. Przywierające zanieczyszczenia usuwać wodą z dodatkiem odpowiedniego środka czyszczącego. Należy przy tym przestrzegać zalecenia dotyczącego dozowania. Procedurę czyszczenia dostosować w zależności od potrzeb i stopnia zanieczyszczenia. Zaleca się czyszczenie metodą dwóch wiader.

4. Usuwanie plam

Rozlane płyny i inne substancje należy zasadniczo bezzwłocznie usuwać, aby zapobiec trwałej zmianie okładziny podłogowej. W tym celu użyć odpowiedniego środka czyszczącego i całkowicie usunąć wszystkie zanieczyszczenia. Następnie wyczyścić czystą wodą.

6. Czyszczenie gruntowne

W określonych odstępach czasu – ze względu na intensywność eksploatacji i związany z nią stopień zanieczyszczenia – konieczne jest przeprowadzenie gruntownego czyszczenia okładziny podłogowej. Częstotliwość zależy od intensywności eksploatacji i rodzaju czyszczenia bieżącego. Stare powłoki pielęgnacyjne, uporczywe zanieczyszczenia i inne pozostałości, które negatywnie wpływają na wygląd powierzchni, są usuwane w ramach gruntownego czyszczenia. W tym celu aplikowany jest odpowiedni środek do czyszczenia podłóg z zachowaniem zalecanego dozowania i po upływie przepisowego czasu oddziaływania przeprowadza się szorowanie przy użyciu odpowiedniej metody mechanicznej, np. przy pomocy maszyny jednotarczowej. Zmieszany z brudem środek czyszczący zostaje całkowicie zebrany przy pomocy chłonnego mopa z szeroką częścią roboczą lub odkurzacza wodnego, a następnie okładzina podłogowa jest neutralizowana czystą wodą do całkowitego usunięcia wszystkich zanieczyszczeń i pozostałości po czyszczeniu. Następnie należy wykonać czynności pielęgnacyjne.

Należy przy tym przestrzegać wytycznych producenta środka czyszczących.

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

CV- Traffic 25

7. Wskazówki

Pod ciężkimi elementami wyposażenia i krzesłami biurowymi stosować ślizgacze do mebli lub inne skuteczne zabezpieczenia, aby zapobiec wgnieceniom i przedwczesnemu zużyciu okładziny podłogowej.

Bezpośredni kontakt barwionych materiałów gumowych z okładziną podłogową, np. poprzez maty absorbujące zanieczyszczenia lub gumowe zaślepki na urządzeniach, nogach stołów lub krzesel, może doprowadzić do trwałego przebarwienia. Dlatego w razie potrzeby należy zabezpieczyć miejsca styku. Dotyczy to również produktów z terakoty.

Wszelkiego rodzaju chemikalia, rozpuszczalniki, lekarstwa i środki dezynfekcyjne, farby do włosów, smoła, tłuszcze, oleje, tusz z długopisów lub pisaków itp. może doprowadzić do trwałego przebarwienia.

W przypadku bezpośredniego nasłonecznienia, a także przy intensywnym świetle sztucznym może dojść do wyblaknięć w przypadku każdego typu okładziny podłogowej.

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji – ze względu na dużą liczbę różnych producentów środków czyszczących, sprzętu do czyszczenia itp. – może stanowić jedynie przybliżony opis stosowanej procedury czyszczenia. Aby uzyskać perfekcyjny rezultat, warto zasięgnąć konsultacji w specjalistycznej firmie, która uwzględni specyfikę miejsca ułożenia okładziny podłogowej.

Wraz z przekazaniem niniejszej instrukcji czyszczenia i pielęgnacji posadzkarz spełnia swoje zobowiązanie zgodnie z wymogami DIN VOB 18365 „Prace polegające na układaniu okładzin podłogowych”. Obowiązują przyjęte zasady rzemiosła oraz aktualny stan techniki. Ponadto należy przestrzegać informacji i wytycznych dotyczących obróbki producentów okładzin i środków czyszczących.