

Karta danych technicznych

Designböden 555

Designerska okładzina podłogowa do klejenia



Numer(y) artykułu(-ów):	5201 5202 5203 5204 5205 5207 5208 5209 5301 5302 5503
	5304 5305 5306 5307 5308 5407 5408 5410 5412 5413 5514
	5424 5425 5433 5434 5454 5501 5504 5508 5509 5511 5513
	5514 5515 5517 5518 5524 5525 5528 5529 5530 5531 5532

Materiał / budowa

Budowa	Materiał nośny: PVC heterogeniczne (wielowarstwowe)
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
Możliwości ułożenia	klejenie całościowe

Karta danych technicznych

Designböden 555

Designerska okładzina podłogowa do klejenia



Numer(y) artykułu(-ów):	5210 5415 5416 5418 5442 5443 5444 5458
	5459 5460 5462 5468 5469 5538 5563 5464
	5465 5467 5533 5534 5535 5536 5537

Materiał / budowa

Budowa	Materiał nośny: PVC heterogeniczne (wielowarstwowe)
Wygląd powierzchni	imitacje różnych kamieni z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
Możliwości ułożenia	klejenie całościowe

Karta danych technicznych

Designböden 555

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 2,5 mm	
Długość: 1219,2 / 1505,0 / 914,4 / 1500,0 / 1517,0 / 1000,0 / 609,6 / 914,0 / 1219,2 mm	
Szerokość: 177,8 / 185,0 / 457,2 / 228,6 / 304,8 1000,0 / 152,4 / 184,2 / 609,6 mm	
Grubość warstwy użytkowej 0,55 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	$\leq 0,10\%$ do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie prostokątności	≤ 400 mm $\leq 0,25$ mm > 400 mm $\leq 0,35$ mm
Dopuszczalne odchylenie równości	≤ 400 mm $\leq 0,25$ mm > 400 mm $\leq 0,35$ mm
Dopuszczalne odchylenie długości	$\leq 0,15\%$ do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	$\pm 0,15$ mm
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła	$\leq 0,25\%$
Odkształcenie pod wpływem ciepła	$\leq 2,0$ mm

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23/33/42
Klasa reakcji na ogień	B _{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	< 2 kV
Trwałość kolorów	$\geq$ poziom 6
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kółkach	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	$\leq 0,1$ mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,02 (m ² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego
Poprawa akustyczna	ok. 2 dB
Zawartość pentachlorofenolu	poniżej granicy mierzalności
Emisja formaldehydu	E1
ciężar powierzchniowy	4 310 g/m ²
Zawartość ftalanów	nie zawiera ftalanów

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

Karta danych technicznych

Designböden 555

Zalecenie dot. kleju

Producent	Klej	Uzębienie	Zużycie
JOKA	JK26	TKB A2	ok. 320 g/m ²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ok. 250 - 350 g/m ²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ok. 250 - 300 g/m ²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ok. 250 - 300 g/m ²

opakowanie

Zawartość paczki (linia 52)	3,25 m ² / 3,90 m ² / 4,18 m ²
Zawartość paczki (linia 53)	3,43 m ²
Zawartość paczki (linia 54)	3,25 m ² / 3,76 m ² / 3,47 m ² / 4,0 m ² / 3,35 m ²
Zawartość paczki (linia 55)	3,34 m ² / 3,37 m ²

Zawartość palety (linia 52)	243,75 m ² / 253,5 m ² / 167,2 m ²
Zawartość palety (linia 53)	205,8 m ²
Zawartość palety (linia 54)	227,61 m ² / 220,74 m ² / 227,42 m ² / 218,23 m ² / 224 m ² / 221,1 m ²
Zawartość palety (linia 55)	180,36 m ² / 185,35 m ² / 187,04 m ² / 213,76 m ²

Liczba elementów w paczce (linia 52)	15 szt. / 14 szt. / 10 szt.
Liczba elementów w paczce (linia 53)	10 szt.
Liczba elementów w paczce (linia 54)	15 szt. / 8 szt. / 12 szt. / 9 szt. / 10 szt. / 4 szt. / 5 szt.
Liczba elementów w paczce (linia 55)	18 szt. / 15 szt. / 12 szt. / 16 szt. / 18 szt. / 8 szt.

Liczba paczek w palecie (linia 52)	75 szt. / 65 szt. / 40 szt.
Liczba paczek w palecie (linia 53)	60 szt.
Liczba paczek w palecie (linia 54)	70 szt. / 66 szt. / 68 szt. / 58 szt. / 60 szt. / 56 szt. / 60 szt.
Liczba paczek w palecie (linia 55)	54 szt. / 55 szt. / 56 szt. / 64 szt.

Ogólne dane produktu

Numer DoP	LVTDESIGNK
-----------	------------

