

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Project Tresolo

Werterhaltung:

Tresolo Fliesen lassen sich einfach reinigen und pflegen. Für Langlebigkeit und dauernde Freude an diesem Bodenbelag, sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung unbedingt beachtet werden!

Eine relative Raumluftfeuchte von 40-65 % ist im Jahresverlauf optimal für den Bodenbelag und auch für das Wohlbefinden des Menschen. Die Raumluftfeuchte sollte daher regelmäßig mit Hilfe eines Hygrometers ermittelt werden. Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Ihren Tresolo-Boden vor Schmutzpartikeln durch entsprechende Schmutzfangzonen (Matten) schützen.

Zum Schutz der Oberfläche gegen Kratzer müssen unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter (DIN EN 12529) montiert werden. Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern sind mit weichen Laufflächen / Rollen auszustatten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Bodenschutzmatten zu schützen.

Ersteinpflege nach der Verlegung

Grundsätzlich ist eine Ersteinpflege nach der Verlegung nicht notwendig. In einigen Bereichen wie z.B. Friseursalons, Autohäusern oder ähnlichem kann die Einpflege mit einem speziellen Mittel notwendig sein. In diesen speziellen Fällen, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Fachberater auf.

Bauschlussreinigung / Unterhaltsreinigung

Für die Reinigung unserer Project Tresolo Fliesen empfehlen wir die Verwendung unseres PVC und Designböden Pflegesets. Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernen. Enthaltenen PU Reiniger im Verhältnis 1:200 verdünnen und mit dieser Lösung wischen.

Intensivreinigen der Oberfläche

Durch starke Verschmutzung kann die Notwendigkeit einer Intensivreinigung bei beschichteten Böden entstehen. Die Intensivreinigung ist mit enthaltenen PU Reiniger durchzuführen. PU Reiniger im Verhältnis 1:10 verdünnen (Konzentration entsprechend der Verschmutzung verringern). Lösung verteilen und Belag nach kurzer Einwirkzeit mit Schrubber oder Einscheibenmaschine mit geeignetem Pad bearbeiten. Schmutzflotte mit saugfähigen Breitwischemopp aufnehmen. Anschließend mit klarem Wasser bis zur vollständigen Neutralisation nacharbeiten. Zum Auffrischen Vollpflege Matt gut aufschütteln und unverdünnt mit einem flusenfreien Wischemopp in einem dünnen, gleichmäßigen Film auftragen. Für erhöhten Schutz Auftrag wiederholen, wenn der Pflegefilm trittfest ist. Die Fläche vor der Benutzung über Nacht trocknen lassen.