

Technisches Datenblatt

Quattro20	Output Lines Interface®
Herstellungsart	getuftet 1/10" Schlinge
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Polmaterial	100 % PA SDN
Poleinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 462
Polhöhe (mm)	ca. 2,1
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 4.179
Gesamtdicke (mm)	ca. 5,8
Noppenzahl/m ²	ca. 173.360
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,15
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	23
Lichteinheit ISO 105 B02	≥ 7
Ableitfähig verlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	
Abmessungen (cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	5 m ² (= 20 Fliesen)
Rückenausstattung	Graphlex
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,09
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



Hz: 125 250 500 1000 2000 4000
 as: 0,01 0,02 0,07 0,15 0,32 0,36