Instructions de nettoyage et d'entretien
JOKA / INKU Designböden

Préservation de la valeur :

Les revêtements de sol design JOKA / INKU peuvent être nettoyés et entretenus très facilement grâce à la finition affinée de leurs surfaces.Afin que vous puissiez durablement profiter de votre revêtement de sol design et assurer sa longue durée de vie, veuillez observer les instructions suivantes permettant de préserver sa valeur !

Une humidité relative de l'air ambiant de 40 à 65 % pendant l'année est non seulement optimale pour les revêtements de sol dessin mais aussi pour le bien-être humain. C'est pourquoi l'humidité de l'air ambiant devrait être régulièrement saisie à l'aide d'un hygromètre. Comme tout autre revêtement de sol, vous devez protéger votre revêtement de sol design contre les particules de salissure en prévoyant des zones d'entrée propre (tapis) suffisamment dimensionnées.
Pour protéger la surface contre des rayures, vous devez monter dans tous les cas des patins en feutre souple (DIN EN 12529) sous les pieds des chaises, tables et meubles. Les roulettes des chaises de bureau, des chariots à dossiers et des conteneurs mobiles ou d'autres objets se déplaçant sur des roulettes doivent être équipées de surfaces de roulement / roulettes souples. En outre, vous pouvez protéger le revêtement de ces zones fortement fréquentées par des tapis de protection appropriés.

Entretien initial après la pose

Les surfaces des sols design JOKA / INKU sont revêtues en standard d'une couche de finition en PUR. C'est pourquoi une protection spécifique des bords et de la surface n'est pas nécessaire. Dans les zones très fréquentées (telles que, par exemple, les cabinets médicaux, les salons de coiffure, les concessionnaires automobiles, etc.), il peut être nécessaire d'appliquer un vitrificateur polyuréthane à 2 composants immédiatement après l'installation. Cela permet d'obtenir une surface fermée et de répondre aux exigences particulières auxquelles les revêtements de sol doivent satisfaire.

Nettoyage de fin de chantier / entretien régulier

Pour le nettoyage des revêtements de sol design JOKA / INKU, nous recommandons d'utiliser notre kit de nettoyage spécialement adapté aux sols design en PVC. Enlevez les souillures tenaces avec une serpillière, un balai ordinaire ou un aspirateur. Diluez le nettoyant pour PUR contenu dans un rapport de mélange de 1:200 et passez la serpillière en utilisant cette solution. Adaptez la méthode de nettoyage en fonction du degré et de la nature des salissures.

05|2022

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Dès apparition de cette édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Instructions de nettoyage et d'entretien
JOKA / INKU Designböden

Nettoyage de base :

Dû à la fréquentation et au degré d'encrassement qui y est lié, le revêtement de sol doit être nettoyé à fond à intervalles réguliers. En fonction de l'intensité d'utilisation et du type d'entretien régulier, cela peut être nécessaire tous les 12 à 18 mois. Les souillures tenaces et autres résidus qui altèrent l'apparence de la surface doivent être éliminés lors du nettoyage de base. Pour enlever les souillures, utilisez un nettoyant pour l'entretien de base dilué dans un rapport de mélange de 1:1 à 1:10 environ. La solution de nettoyage doit être étalée sur le revêtement de sol et essuyée après un temps de réaction d'environ 10 minutes. Utilisez à cet effet une machine à disque unique et une brosse à récurer ou un pad vert. Si les résidus sont très tenaces (par ex. accumulations de plusieurs couches d'anciens films de protection), utilisez le nettoyant de base dilué dans un rapport de mélange de 1:1. Les liquides sales doivent être entièrement absorbés (avec un aspirateur humide avec embout à lèvres en caoutchouc) et le revêtement de sol doit ensuite être soigneusement neutralisé au moins deux fois avec de l'eau claire. Ensuite, il faut effectuer un entretien initial (observer impérativement les consignes d'utilisation des fabricants des nettoyants et des produits d'entretien).

Préservation de la valeur dans l'objet et dans des zones très fréquentées :

Afin de conserver les propriétés de la finition PUR appliquée en usine, il est recommandé de traiter la surface du revêtement de sol avec un vitrificateur polyuréthane à 2 composants après une utilisation prolongée ou lorsque des signes d'usure sont détectés. Observez les instructions de traitement du fabricant. Pour la préparation, procédez au nettoyage comme indiqué au paragraphe « Nettoyage de base ». Veuillez cependant utiliser des pads abrasifs gris. Appliquez le vitrificateur polyuréthane à 2 composants conformément à la directive de traitement en vigueur. Le revêtement de sol est utilisable avec précaution au bout de 24 heures, mais le durcissement complet n'est atteint qu'après 7 jours.

Informations importantes :

Les revêtements de sol design sont sensibles à la chaleur et il est donc particulièrement important de prévoir un ombrage adéquat dans les zones avec des fenêtres allant jusqu'au sol et avec des vitrages au plafond pour que les températures surfaciques du revêtement de sol ne dépassent pas 29°C.

En cas de pose sans colle, évitez toute méthode de nettoyage exigeant une teneur en humidité accrue ou avec un risque de formation de flaques et d'eau stagnante car l'humidité risque de pénétrer dans les joints et d'endommager les éléments assemblés. Cela s'applique aussi bien aux supports non imperméables qu'aux planchers surélevés.

05|2022

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Dès apparition de cette édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Instructions de nettoyage et d'entretien
JOKA / INKU Designböden

Salons de coiffure et concessionnaires automobiles :
Les substances ayant un effet colorant ou blanchissant doivent être immédiatement retirées du revêtement afin d'éviter des dommages irréversibles de l'optique Dans ces domaines, même les revêtements pourvus d'une finition PUR départ usine exigent un traitement supplémentaire avec un vitrificateur polyuréthane à 2 composants résistant aux salissures. Évitez tout contact direct avec des pneus et roues en utilisant des plaques de protection appropriées.

Secteur de la santé publique et des soins :
Dans les domaines de travail où des désinfectants pour les mains et la peau sont utilisés, nous recommandons d'effectuer un entretien supplémentaire avec une dispersion polymère appropriée ou avec un vitrificateur polyuréthane à 2 composants avant la première utilisation.

Zones et surfaces très fréquentées :
Dans les zones probablement très fréquentées, par ex. magasins, zones d'entrée, zones d'accueil, etc., nous recommandons d'appliquer un vitrificateur polyuréthane à 2 composants approprié avant la première utilisation.

Remarques générales :
Tout contact direct de matériaux en caoutchouc colorés avec le revêtement de sol, par ex. tapis anti-souillures, pneus, roulettes et rouleaux en caoutchouc ou gommés, patins sur les appareils ainsi que pieds de chaises, de meubles et de tables risque de provoquer une décoloration permanente et doit donc être évité. Les points de contact doivent être protégés si nécessaire. Cela est également valable pour les produits en terre cuite ou en plastique

(par ex. pots de plantes).

Élimination de taches et de traces de caoutchouc :
Les taches tenaces et les traces de caoutchouc qui ne disparaissent pas lors du nettoyage et de l'entretien réguliers peuvent être éliminées à l'aide d'un détachant approprié et d'un chiffon ou d'un pad blanc / rouge. Ensuite, essuyez immédiatement à l'eau claire. Enlevez les souillures le plus rapidement possible étant donné que certains types de taches s'incrustent dans le revêtement de sol lors du vieillissement et ne peuvent alors être éliminées que difficilement ou de manière incomplète.

Remarque
En raison du nombre immense de fabricants de produits et d'équipements de nettoyage, etc., ces instructions de nettoyage et d'entretien ne peuvent décrire le processus de nettoyage que de manière approximative. Afin d'obtenir un résultat parfait, vous devrez demander conseil à une entreprise spécialisée en fonction de vos conditions sur place.

En remettant ces instructions de nettoyage et d'entretien, le poseur de sol remplit son obligation conformément à la norme DIN VOB 18365 Travaux de revêtement de sol. Les règles commerciales reconnues et l'état actuel de la technique s'appliquent. Observez également les indications et les directives d'utilisation des fabricants des revêtements de sol et des nettoyants.

05|2022

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Dès apparition de cette édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU